

VCC-HD5400P

PTZ Quad-Stream **DAY NIGHT** compatta
per interni



VCC-HD5600P

PTZ Quad-Stream **DAY NIGHT** per esterni/interni
ad alta velocità



FULL HD
1920 x 1080

Telecamere serie PTZ Full HD

- Obiettivo megapixel incorporato 10x AF (6,3–63 mm)
- PTZ (Pan-Tilt-Zoom) continuo su 360 gradi
- 1.080p Full HD, 25 ips, massima velocità dei fotogrammi in H.264
- Xacti HD-Pro Engine e Optimum IP-Pro Engine (Twin Engine) esclusivi
- Quad-Stream
- Uscita HDMI¹
- Stabilizzatore immagini digitale
- Analisi video
- Audio bidirezionale
- Registrazione locale su scheda di memoria SD e HDD esterno
- 4 anni di garanzia sulle telecamere (1 anno sulle parti mobili)

¹ VCC-HD5400P e opzionale per VCC-HD5600P

VCC-HD5400P | VCC-HD5600P

DATI TECNICI		VCC-HD5600P	VCC-HD5400P
Sensore immagine		CMOS a scansione progressiva da 1/2,5"	
Numero di pixel		Effettivi 16 : 9 1.920 (O) x 1.080 (V) 4 : 3 1.600 (O) x 1.200 (V)	
Illuminazione minima (ca.)		Colori 2,0 lux (F 1.8, Bianco e nero 0,1 lux (F 1.8)	
Rapporto segnale/rumore video		Oltre 50 dB (controllo del guadagno OFF)	
Obiettivo		Zoom ottico 10x, zoom digitale 16x f = da 6,3 a 63 mm, F da 1.8 a 2.5	
Angolo visivo	Orizzontale	(16 : 9) 5,5–50,6 gradi; (4 : 3) 5,2–48,7 gradi	
	Verticale	(16 : 9) 3,1–29,3 gradi; (4 : 3) 3,9–37 gradi	
	Diagonale	(16 : 9) 6,2–57 gradi; (4 : 3) 6,5–58,8 gradi	
Messa a fuoco automatica		Auto/Manuale/One-Push	
Compensazione controllo luce		Multi/Centro/Volto/Off, possibili impostazioni di mascheramento	
Bilanciamento del bianco		ATW/AWC/MWB/Esterni/Interni/Fluorescente, segnali R e B regolabili in modalità MWB	
AGC		Regolabile su Normale/Medio/Alto/Off, controllo del guadagno in modalità OFF	
Otturatore elettronico		1/25, 1/50, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1.000, 1/2.000, 1/4.000, 1/10.000 Tempi lunghi otturatore: 1x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x	
Diaframma elettronico		On/Off	
Gamma		0,45/1/Modalità 1/Modalità 2	
Compensazione apertura		On/Off	
Giorno/Notte		Giorno/Notte effettivi	
DNR		Sì, 3D	
Titolo		16 caratteri	
Rilevamento movimento		Sì, analisi video	
Rilevamento volto		Sì	
Maschera privacy		On/Off	
Funzione ritaglio		Sì	
Rete			
Compressione immagini		MJPEG/H.264	
Risoluzione		MJPEG (16 : 9) 1.920 x 1.080/1.280 x 720/1.024 x 576/640 x 360 (4 : 3) 1.600 x 1.200/1.280 x 960/1.024 x 768/800 x 600/640 x 480/320 x 240 H.264 (16 : 9) 1.920 x 1.080/1.280 x 720/640 x 360/320 x 180 (4 : 3) 1.600 x 1.200/1.280 x 960/1.024 x 768/640 x 480/320 x 240	
Qualità immagini		5 livelli (BASSO, NORMALE, BUONO, OTTIMO, ECCELLENTE); Bitrate: variabile	
Velocità fotogrammi		Max. 25 ips (1.920 x 1.080)	
Streaming video		Multi stream H.264 e MJPEG (max. 1.920 x 1.080; 25 ips)	
Metodo di compressione audio		G.711, bidirezionale (full duplex)	
Protocollo		TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, NTP, DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP	
Funzionalità accesso simultaneo		Max. 20	
Sicurezza		Autenticazione BASIC (ID/password), SSL supportato (solo immagini), filtraggio IP	
Caratteristiche meccaniche			
Intervallo di movimento	Pan	Pan continuo 360 gradi	
	Tilt	Da -20 gradi a +200 gradi	
Velocità di movimento	Pan	420 gradi/sec. (CA 24 V)	350 gradi/sec. (CA 24 V)
	Tilt	360 gradi/sec. (CA 24 V)	350 gradi/sec. (CA 24 V)
Posizioni preimpostate		256 posizioni	
Modalità automatica		Sequenza/pan automatico/tour	
Ritorno automatico		On/Off	
Inseguimento automatico		On/Off	
Interfaccia			
Uscita video		Uscita composita (solo per configurazione), HDMI (opzionale)	Uscita composita (solo per configurazione), HDMI
Slot per scheda SD		1(SDHC)*	
Porta di rete		10 BASE-T/100 BASE-TX (connettore RJ45)	
Ingresso/uscita allarmi		8/2	4/2
Ingresso/uscita audio		Ingresso microfono/uscita linea (mini jack ø 3,5 mm)	
Comunicazioni		RS-485	
Porta USB		Solo per case HDD dedicato**	
Dati generali			
Condizioni ambientali	Esercizio	Da -10 a +50 °C; da 0% a 90%	
	Stoccaggio	Da -20 a +70 °C; da 0% a 70%	
Alimentazione		24 V CA ±10%, 50/60 Hz (VA-94S), 230 V CA ±10%, 50/60 Hz (VA-90S)***	24 V CA ±10%, 50/60 Hz, 12 V CC, PoE
Consumo (circa)		29 W (24 V CA)	21 W (24 V CA/12 V CC), 12,3 W (PoE)
Dimensioni (circa)		ø 192 x 181 mm	ø 124 x 153,4 mm
Peso (circa)		1,90 kg	1,35 kg

*utilizzare la scheda SD consigliata da SANYO ** utilizzare l'HDD consigliato da SANYO

*** Combinazione con VCC-MCH5600P (gruppo telecamera) e VA-94S (24 V CA)/VA-90S (230 V CA) (alimentatore)

